

HYDRO KANTLACK

Vattenburen akrylatbaserad klarlack för kantlackering

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp

Hydro Kantlack är en snabbtorkande och fyllig vattenburen lack med goda appliceringsegenskaper på vertikala ytor.

Användning

Speciellt användbar för lackering av kanter på produkter av MDF eller andra träslag. Kan användas på de flesta träslag, även ek. Kan läggas i fylliga skikt utan risk för rinningar.

Glans

30- 35 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Akrylatdispersion.

VOC-tal

49 g/lit

Torrhalt

35 vikt-%, 33 volym-%

Leveransviskositet

80 - 85 KU

Densitet

1,03.

Lagringstid

12 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering

Konventionell sprutning eller högtryckssprutning.

Förtunning

Vatten

Torktid

Temperatur

20°C

50°C

Hanterbar

1 tim.

30 min.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring

Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport

Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

Möbelfakta

Uppfyller baskrav.

Att observera

Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.

Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06