

KRISTALL SURF LDM VIT

Vattenburen surfacer.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Kristall Surf LDM, är en mycket snabbtorkande akrylatbaserad vattenburen surfacer, lättslipad och med bra fyllighet.
Användning	Trä och fiberplattor till möbler, inredningar och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Kristall Surf LDM är speciellt lämplig för omlackering av köksluckor.
Kulör	Vit
Glans	Matt

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Akrylat-copolymer.
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel	Vatten, Glykoleter.
VOC-tal	64 g/liter.
Torrhalt	54 vikt-%, 37 volym-%
Leveransviskositet	50 s, Din-Cup 4.
Densitet	1,38.
Lagringstid	6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Konventionell sprutning, sprutautomat.	
Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning	30 - 60 sek
	Sprutautomat	25 - 35 sek
Förtunning	Vatten	
Torktid	20°C	50°C
	Hanterbar	1 tim. 30 min
	Slipbar	2 tim. Efter kylning

Systemuppbyggnad Kristall Surf LDM, läggs normalt i 2 skikt (90 - 150g/m²) med bra fyllighet och ringa fiberresning. För fullgott resultat skall torkning ske i värme. Överlackas med vattenburen toppfärg.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring	Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.
Förvaring, transport	Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Att observera	Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%. Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05