

KRISTALL SURF LE VIT

Vattenburen surfacer.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Kristall Surf LE, är en snabbtorkande vattenburen surfacer speciellt anpassad för snabba liner, har god fyllighet, bra slipbarhet och mycket goda staplingsegenskaper.

Användning Trä och fiberplattor till möbler, inredningar och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Kristall Surf LE är lämplig för MDF-lackering.

Kulör Vit

Glans Matt

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylatpolymer.
Pigment Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 38 g/liter.
Torrhalt 57 vikt-%, 40 volym%
Leveransviskositet 60 - 65 s, Din-Cup 4.
Densitet 1,39.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, sprutautomat.
Appliceringsvisk. Konventionell sprutning 30 - 65 sek.
Sprutautomat 60 - 65 sek.

Förtunning Vatten

Torktid 50°C
Hanterbar 30 min
Slipbar Efter kylning

Systemuppbyggnad Kristall Surf LE, lägges normalt i 2 skikt (100 - 130g/m²) men kan också användas som enskiktgrund tack vare sin goda fyllighet. Överlackas med vattenburen toppfärg t. ex. Kristall Topp RS eller vattenburen UV.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

**Förvaring, transport
Att observera** Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2008.10