

KRISTALL SURF MG VIT

Vattenburen grundfärg för trä

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Kristall Surf MG är en vattenburen grundfärg som spärrar mot genomblödning från kvistar .
Användning	För grundmålning av furu- och granpaneler där man vill förhindra kvistgenomblödning.
Kulör	Vit
Glans	Matt

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Latexdispersion.
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel	Vatten, Glykoleter.
VOC-tal	17 g/liter.
Torrhalt	52 vikt-%, 37 volym-%
Leveransviskositet	30 sek. Din-Cup 4.
Densitet	1,30
Lagringstid	6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Konventionell sprutning, sprutautomat.
Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning 30 - 35 sek Sprutautomat 30 - 35 sek
Förtunning	Vatten
Torktid	20°C 50°C Hanterbar 1 tim. 30 min

Systemuppbyggnad Kristall Surf MG läggs normalt i ett skikt om 90 - 120g/m². Bäst motståndskraft mot genomblödning erhålls om man lägger två tunnare skikt. Endast fladder eller lätt slipning rekommenderas. Övermålas med vattenburen toppfärg t. ex. Kristall Topp RS.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring	Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.
Förvaring, transport	Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Att observera	Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%. Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.05