

## KRISTALL TOPP RS

Vattenburen täckfärg.

---

### PRODUKTBEKRIVNING

**Färgtyp** Kristall Topp RS är en vattenburen täckfärg med utmärkta torkegenskaper. Kristall Topp RS har bra utflytning och ger bra ytresistens enligt möbelfakta.

**Användning** Trä och fiberplattor till möbler, inredningar och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

**Kulör** Vit och specialkulörer.

**Glans** 10 - 60 enheter Gardner 60°C.

---

### TEKNISKA DATA

**Bindemedel** Akrylatpolymer  
**Pigment** Titandioxid.  
**Lösningsmedel** Vatten, Glykoleter.  
**VOC-tal** 62 g/liter, avser vit kulör.  
**Torrhalt** 44 vikt-%, 33 volym-%, avser vit kulör.  
**Leveransviskositet** 60 s, DIN-Cup 4.  
**Densitet** 1,19, avser vit kulör.  
**Lagringstid** 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

**Applicering** Konventionell sprutning, sprutautomat.

**Appliceringsvisk.** Konventionell sprutning lev. visk  
Sprutautomat lev. visk

**Förtunning** Vatten.

**Rekommenderad påläggningsmängd**

**Torktid**

Temperatur	20°C	50°C
Hanterbar	1 tim.	30 min.

**Systemuppbyggnad** Kristall Topp RS kan användas på Kristall Surf eller UV-grund. OBS: Vid övermålning av sig själv måste slipning ske. Övermålning av lösningsmedelsburna grundfärger rekommenderas ej.

---

### KOMPLETTERANDE INFORMATION

**Rengöring** Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

**Förvaring, transport Att observera** Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C. Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%. Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 7 2009.01