

KRISTALL TOPP VP 18

Vattenburen matt täckfärg.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Kristall Topp VP18 är en vattenburen matt täckfärg med utmärkta tork- och staplingsegenskaper samt bra utflytning och fyllighet.

Användning Trä och fiberplattor till inredningar och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

Kulör Vit, eller enligt kundönskemål.

Glans Matt, 18 enheter enligt Gardner 60°C.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylatpolymer
Pigment Titandioxid och oorganiska fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 70 g/lit.
Torrhalt 44 vikt-%, 32 volym-%
Leveransviskositet 43 - 45 sek Din-Cup 4.
Densitet 1,20.
Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, sprutautomat eller ridålackering.
Appliceringsvisk Sprutautomat lev. visk
Ridålackering lev. visk

Förtunning Vatten.

Torktid Vid 100-120 g/m².
Temperatur 20°C 50°C
Hanterbar 1 tim. 30 min.

Systemuppbyggnad Kristall Topp VP 18 användes i kombination med vattenburen grundfärg eller målas i två skikt.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

**Förvaring, transport
Att observera** Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2008.11