

## KRISTALL ULTRA SR 25 52265V503

UV-härdande vattenburen täckfärg

---

### PRODUKTBESKRIVNING

**Lacktyp** Kristall Ultra SR 25 är en mycket fyllig vattenburen täckfärg för UV-härdning. Lämplig för ytor där höga krav ställs på slittålighet och resistens.

**Användning** Universellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus.

**Kulör** NCS S0502-Y.

**Glans** 25 enheter enligt Gardner 60°.

---

### TEKNISKA DATA

**Bindemedel** Akrylharts.  
**Lösningsmedel** Vatten, Glykoleter.  
**VOC-tal** 40 g/liter.  
**Torrhalt** 44 vikts-%, 33 volym-%.  
**Leveransviskositet** 60 s, DIN-Cup 4, vid 20°C.  
**Densitet** 1.20.  
**Lagringstid** 3 mån (obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

**Appliceringsvisk** Konv. sprutning 35 s upp till leveransvisk  
Sprutautomat 35 s upp till leveransvisk.  
Airless leveransvisk.

**Förtunning** Vatten

**Rekommenderad påläggningsmängd** 100-120 g/m<sup>2</sup>.

**Tork** 10-15 min. 40-60°C  
**UV-härdning** UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 3-5 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning.

**System** Används på vattenburen konventionellt torkande eller UV-härdande surfacer.

**Att observera** Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 1 2008.05