

KRISTALL WOODLINE ST 20

Vattenburen panellack

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Kristall Woodline ST 20 är en vattenburen panellack med mycket snabb tork, god fyllighet och goda staplingsegenskaper
Användning	Avsedd för träpaneler inomhus.
Kulör	Klar eller vit.
Glans	10 - 20 enheter Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Akrylat- och vaxemulsion.
Pigment	Oorganiska pigment.
Lösningsmedel	Vatten och mindre mängd glykoleter.
VOC-tal	8 g/liter
Torrhalt	40 vikt-%, 34 volym-%.
Leveransviskositet	35 s, Din-Cup 4.
Densitet	1,10 g/cm ³ .
Lagringstid	6 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Konventionell sprutning, sprutautomat.
Appliceringsvisk.	35 sek Din-Cup 4.
Förtunning	Vatten.
Torktid	Vid 60g/m ² .
	20°C 50°C
	Hanterbar 30 min 15 min
	Högre påläggningmängd ger längre torktid.

Systemuppbyggnad	Kan användas som enskiktslack eller med grundlack. Lämplig grundlack är Hydro Grundlack MG som motverkar kvistgenomslag.
-------------------------	---

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring	Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.
Förvaring, transport	Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Att observera	Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%. Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.