

## MODULEN DA

1-komponent snabbtorkande reaktionslack.

---

### PRODUKTBESKRIVNING

#### Färgtyp

Modulen DA är en aromatfri, snabbtorkande reaktionsklarlack. Kan användas både som grund- och topplack. Ger ytor med god fyllighet och bra kemikalieresistens. Modulen avspaltar ej formaldehyd.

#### Användning

Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

#### Glans

10 - 80 enheter enligt Gardner 60°.

---

### TEKNISKA DATA

#### Bindemedel

Alkyd - Nitrocellulosa.

#### Lösningsmedel

Estrar, alkoholer och alifater.

#### VOC-tal

681 g/lit.

#### Torrhalt

26 vikts-%, 19 volym-%

#### Leveransviskositet

50-55 s, DIN-cup 4.

#### Densitet

0,94.

#### Lagringstid

6 mån (obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

#### Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
Högtryckssprutning	25-35 s. DIN-cup 4.
Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
Ridålackering	40-45 s. DIN-cup 4.

#### Förtunning

00191X060

#### Torktid

	20°C	50°C
Slipbar	60 min	30 min
Staplingsbar	2 tim	1 tim

#### Systemuppbyggnad

2 ggr 80-150 g/m<sup>2</sup>.  
Användes både som grund och topplack.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 5 2009.01