

MODULEN LACKFÄRG DA

1-komponent reaktionslackfärg.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Modulen Lackfärg är en aromatfri, snabbtorkande reaktionslackfärg. Ger ytor med god fyllighet och bra kemikalieresistens.
Användning	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.
Kulör	Vit och specialkulörer
Glans	10 - 55 enheter enligt Gardner 60°

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Alkyd - Nitrocellulosa.
Pigment	Titandioxid, organiska och oorganiska pigment allt efter kulör.
Lösningsmedel	Estrar och alkoholer.
VOC-tal	589 g/lit, avser vit kulör.
Torrhalt	50 vikts-%, 33 volym-%, avser vit kulör.
Leveransviskositet	145 – 150 s, DIN-cup 4.
Densitet	1,18, avser vit kulör.
Lagringstid	12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
	Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
	Elstatsprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
	Högtryckssprutning	30-40 s. DIN-cup 4.
	Ridålackering	30-45 s. DIN-cup 4.

Förtunning 00191X060, 00102X016 vid elstatsprutning.

Torktid		20°C	50°C
	Hanterbar	60 min	30 min
	Staplingsbar	12 tim	1 tim

Systemuppbyggnad Grundning med UV-grund, Modulen Surfacer, Syrahärdande Surfacer alternativt Kristall Surf SH, 54625V381.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 5 2009.01