

MODULEN SURFACER VIT 34622V100

1-komponent reaktionslacker.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Modulen Surfacer är en 1-komponent aromatfri, snabbtorkande reaktionsgrundfärg. Modulen Surfacer är lättslipad, har bra fyllighet och avspaltar ej formaldehyd.
Användning	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Lämplig för elstatlackering och för lackering av hängande gods.
Kulör	Vit.
Glans	Matt.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Alkyd - Nitrocellulosa.
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel	Estrar och alkoholer.
VOC-tal	611 g/lit.
Torrhalt	47 vikts-%, 30 volym-%
Leveransviskositet	60 – 65 sek DIN-cup 6.
Densitet	1,17
Lagringstid	12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
	Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
	Elstatlackering	20-25 s. DIN-cup 4.
	Högtryckssprutning	30-40 s. DIN-cup 4.

Förtunning 00192X065 alternativt 00102X016.

Torktid		20°C	50°C
	Slipbar	2-3 tim	30-60 min.

Systemuppbyggnad Färdiglackeras med Modulen Lackfärg, alt. Syrahärdande Lackfärg. Max ett skikt Syrahärdande Lackfärg, annars resningsrisk. Bör ej överlackeras med vattenburen toppfärg. Högst rekommenderade påläggningsmängd 200 g/m².

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 6 2009.01

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.