

MONOLEN RAPID E1

1-komponent klarlack, snabbtorkande och fyllig

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Monolen Rapid E1 är en 1-komponent syrahärdande klarlack med mycket låg formaldehydavspaltning. Snabbtorkande och bra slipegenskaper.

Användning Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

Glans 10 - 80 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd - Aminohartser - Nitrocellulosa.

Lösningsmedel Ester, alkohol.

VOC-tal 624 g/lit.

Torrhalt 33 vikts-%, 25 volym-%

Leveransviskositet 40-45 s, DIN-cup 4.

Densitet 0,96.

Lagringstid 1 år (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
	Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
	Högtryckssprutning	25-35 s. DIN-cup 4.
	Ridålackering	25-35 s. DIN-cup 4.
	Doppning	20-25 s. DIN-cup 4.

Förtunning 00191X060

Torktid		20°C	50°C
	Slipbar	1-2 tim	30 min
	Staplingsbar	12 tim	1-2 tim

Systemuppbyggnad 2 ggr 80-100 g/m². Användes både som grund och topp.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 5 2009.01