

TEAM LACKFÄRG

2-komponent täckfärg med hög torrhalt, utmärkt känsl.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Team Lackfärg är en 2-komponent aromatfri syrahärdande täckfärg med lågt VOC-tal. Team Lackfärg ger en fyllig slagfast och slitstark yta.
Användning	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.
Kulör	Vita och specialkulörer.
Glans	20-80 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Alkyd – Aminoharts.
Pigment	Titandioxid.
Lösningsmedel	Estrar och alkoholer.
VOC-tal	296 g/lit, avser vit kulör.
Torrhalt	79 vikts-%, 67 volym-%, avser vit kulör.
Leveransviskositet	41-45 s, DIN-Cup 6.
Densitet	1,37, avser vit kulör.
Lagringstid	12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.	Konventionell sprutning	20-25 sek DIN-Cup 4.	
	Högtryckssprutning	30-40 sek DIN-Cup 4.	
	Automatsprutning	15-20 sek DIN-Cup 4.	
	Elstatsprutning	20-25 sek DIN-Cup 4.	
Förtunning	00191X060, 00192X065 vid elstatsprutning.		
Tillsatslösning	Härdare 09031X071. 09032X061 vid elstatsprutning.		
Blandningsförhållande:	10 vikt%; 15 vol%. Blandningen är obrukbar efter 2-3 dygn.		
Torktid	20°C	50°C	
	Hanterbar	2 tim.	1 tim.
	Staplingsbar	över natt.	4 – 6 tim.
Systemuppbyggnad	Grundning med Syrahärdande surfacer, UV-grund alternativt Kristall Surfacer MD Högsta rekommenderade påläggningsmängd 300 g/ m ² .		

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 6 2009.01

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.