

UV GRUND/SPACKEL UG 7104-0002
UV-härdande valsgrund.

PRODUKTBESKRIVNING

Lacktyp	UV Grund/Spackel, UG 7104-0002, är en UV-härdande grund för valslackering av plana ytor. Extremt fyllig, lättslipad och med bra vidhäftning på de flesta material.
Användning	Parkett och möbellelackering i de flesta trämaterial. Lämplig för såväl lättspackelvals som normal grundvals.
Glans	Blank.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Akrylharts.
Torrhalt	99%.
Leveransviskositet	90 - 100 s, 8 mm bägare.
Densitet	1.41.
Lagringstid	3 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk	Valslackering - leveransvisk.
Rekommenderad Påläggningsmängd	12 - 30 g/m ² .
UV-härdning	UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 5 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning.
Systemuppbyggnad	Kan efter slipning överlackeras med de flesta lackmaterial.
Att observera	Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2009.02