

UV GRUND VIT UP 7380-9343

UV-härdande vit valsgrund.

PRODUKTBESKRIVNING

Lacktyp	UV GRUND vit UP 7380-9343, är en UV-härdande grundfärg för valslackering av plana ytor. Genom att produkten UV-härdas erhålles ett mycket snabbt torkförlopp. Mycket fyllig och lättslipad. Mycket god vidhäftning på spånskiva och MDF.
Användning	Valslackering av spånskiva och MDF.
Kulör	Vit.
Glans	Grundfärg.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Akrylharts.
Torrhalt	99%.
Leveransviskositet	Ca 63 s, 6 mm bägare.
Densitet	1.40
Lagringstid	3 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk	Valslackering - leveransvisk.
Rekommenderad Påläggningsmängd	10-35 g/m ² .
UV-härdning	UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 3-5 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning.
Systemuppbyggnad	Kan efter slipning överlackeras med de flesta lackmaterial.
Att observera	Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

2009.05