

WENTOL

Spritbaserad bets med syrabetsliknande utseende.

PRODUKTBESKRIVNING

Lasyrtyp	Bruksfärdig bets bestående av lösliga färgämnen med i huvudsak etanol som lösningsmedel. Ger ett syrabetsliknande utseende, men med mycket liten träsvällning.
Användning	Alla träslag. Avsedd för inomhusbruk.
Kulör	Standard och specialkulörer.

TEKNISKA DATA

Färgämnen	Organiska lösliga färgämnen.
Lösningsmedel	Alkohol, vatten och glykoletrar.
Torrhalt	Ca 1 %.
Leveransviskositet	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
Densitet	Ca 0,85.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
Anm.	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning, doppning, valsning och björning.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Torktid	Lackeringsbar efter 3 - 4 timmar vid lufttorkning, + 20°C
Färdiglackerering	Överlackas med de flesta av våra lacktyper.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06