

WENTURA

Vattenburen bets som ger ett syrabetsliknande utseende.

PRODUKTBESKRIVNING

Lasyrtyp	Vattenburen bets sammansatt av lösliga färgämnen och bindemedel. Ger ett åldrat "syrabetsliknande" utseende. Årsringar (sommarmeden) och hårda partier i träunderlaget erhåller en förstärkt betsbild i förhållande till mjuka (vårveden) och mer sugande partier. Avsedd för inomhusbruk.
Användning	Massiv furu.
Kulör	Standard och specialkulörer.

TEKNISKA DATA

Färgämnen	Organiska lösliga färgämnen.
Lösningsmedel	Vatten och glykoletrar.
Torrhalt	Ca 1 - 5%.
Leveransviskositet	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
Densitet	Ca 1,00.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
Anm.	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning, doppning, björning och sköljbetsning.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Torktid	Lackeringsbar efter 3 - 4 timmar vid lufttorkning, + 20°C
Färdiglackering	Överlackas med de flesta av våra lacktyper.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.