

## WEO ANTIKOLJA GE 11014

Olja för möbelytor.

---

### PRODUKTBESEKRIVNING

#### Färgtyp

Weo Antikolja är en oljeimpregnering baserad på naturliga torkande oljor, avsedd för behandling av möbelytor. Weo antikolja ger ytan djup och ett levande utseende. Ytans brukstålighet förbättras.

Weo Antikolja har låg viskositet för maximal inträngning i träet och kan staplas direkt efter applicering.

#### Användning

Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeri-produkter inomhus, företrädesvis av furu och gran.

#### Glans

Matt. Borstning ger ytan mer lyster.

---

### TEKNISKA DATA

#### Bindemedel

Bindemedel av naturliga oljor.

#### Lösningsmedel

Alifatiska kolväten.

#### Torrhalt

50 vikt-%.

#### Leveransviskositet

13 s, DIN-Cup 4.

#### Densitet

0,83.

#### Lagringstid

6 månader (obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

#### Applicering

Doppning, oljeautomat eller sköljautomat.  
Sprutning, konventionellt alt airmix alt airless.  
Kan även appliceras manuellt genom pensling eller björning.

#### Appliceringsvisk

Leveransvisk.

#### Förtunning

Lacknafta alt OV 1200

#### Rekommenderad påläggningsmängd

10-30 g/m<sup>2</sup>

#### Torktid

1-2 timmar beroende på påläggningsmängd.  
Kan staplas även i vått skick; torkning sker i stapeln.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

Risk för självantändning av sprutavfall och lacktrasor.  
För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 3 2008.05