

WEO HYDROVAX VIT 92315V005

Vattenburen oljevax.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Weo Hydrovax är en vattenburen vaximpregnering baserad på bindemedel av naturliga torkande oljor och vax avsedd för behandling av möbelytor. Weo Hydrovax ger möbelen ett levande, olackerat utseende med bra vattenbeständighet och brukstålig yta.
Användning	Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus, företrädesvis av furu och gran. Weo Hydrovax ger en miljövänlig behandling till låg kostnad.
Kulör	Vit laserande.
Glans	Matt. Borstning ger ytan mera lyster.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Bindemedel av naturliga oljor och naturligt vax.
Lösningsmedel	Vatten, Glykoleter.
VOC-tal	33 g/liter.
Torrhalt	31 vikt-%, 22 volym-%
Leveransviskositet	14 s, DIN-Cup 4.
Densitet	1,14.
Lagringstid	3 mån (Obruten förpackning, +20°C.)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning, konventionellt alt. airmix alt. airless. Sprutautomat.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Förtunning	Vatten
Rengöring	Hydren, 99994X001, vatten.
Rekommenderad påläggningsmängd	30 - 50 g/m ²
Torktid	Forcértorkning: 40°C 5 min. Och därefter 20 -24 tim. Lufttork.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Behandling	Weo Hydrovax används normalt som enskiktsbehandling, ofärgad eller infärgad till önskad färgton. Vid högre beständighetskrav göres en extra behandling med ofärgad Weo Hydrovax. Weo Hydrovax kan även användas färglös på betsad yta.
-------------------	--

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.