

WEOFERM

Snabbtorkande lösningsmedelsbets för poriga träslag. Ger ett metallaktigt utseende.

PRODUKTBESKRIVNING

Lasyrtyp	Lösningsmedelsbets sammansatt av pigment och bindemedel. Avsedd för poriga träslag, för att dölja färgfel i fanéren samt att ge ett exklusivt täckande metallutseende bl.a. vid hopsättning av trädetaljer med olika träslag. Ger ringa fiberresning och ingen fibersvällning av fanérskarvar. Färgar även fläckar och genomslag av lim. Weoferm har korta tork och genomloppstider. Ljusbeständigheten är mycket god. Avsedd för inomhusbruk.
Användning	Poriga träslag som ek och ask..
Kulör	Standard och specialkulörer.

TEKNISKA DATA

Färgämnen	Organiska och oorganiska pigment.
Lösningsmedel	Alkoholer, estrar och glykoletrar.
Torrhalt	Ca 5 - 10%.
Leveransviskositet	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
Densitet	Ca 0,90.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
Anm.	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Torktid	Lackeringsbar efter 5 min vid lufttorkning, + 20°C
Färdiglackering	Överlackas med Duolight 37331X718.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.