

WEOLEN 99912X002

Olja för möbelytor.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Weolen träolja är en oljeimpregnering baserad på icke torkande oljor, avsedd för behandling av möbelytor. Weolen ger ytan djup och ett levande utseende. Ytans brukstålighet förbättras.

Användning Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeri-produkter inomhus, företrädesvis av furu och gran.

Glans Matt. Borstning ger ytan mer lyster.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Paraffinolja.
Lösningsmedel Inga.
VOC-tal 0 g/liter.
Torrhalt 100 vikt-%.
Leveransviskositet 14 s, DIN-Cup 4.
Densitet 0,85.
Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Pensling, björning
Doppning
Sprutning, konventionellt alt airmix alt airless.
Sprutautomat.

Appliceringsvisk Leveransvisk.

Förtunning Lacknafta.

Rengöring Lacknafta.

Rekommenderad påläggningsmängd 45-80 g/m²

Torktid Weolen torkar inte. Behandlade ytor som ej sugit in oljan måste avtorkas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05