

## WEOLYST

Snabbtorkande lösningsmedelsbets för alla träslag. Ger en mycket god lyster.

---

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Lasyrtyp</b>	Lösningsmedelsbets sammansatt av lösliga färgämnen och bindemedel. Kan användas på alla träslag med ringa fiberresning och på fanér utan svällning av fanérskarvar. Färgar även fläckar och genomslag av lim. Weolyst har korta tork och genomloppstider. Ljusbeständigheten är synnerligen god. Avsedd för inomhusbruk.
<b>Användning</b>	Alla träslag.
<b>Kulör</b>	Standard och specialkulörer.

---

### TEKNISKA DATA

<b>Färgämnen</b>	Organiska lösliga färgämnen.
<b>Lösningsmedel</b>	Alkoholer, estrar och glykoletrar.
<b>Torrhalt</b>	Ca 1 - 5%.
<b>Leveransviskositet</b>	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
<b>Densitet</b>	Ca 0,90.
<b>Lagringstid</b>	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
<b>Anm.</b>	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

---

### ANVÄNDNINGSDATA

<b>Applicering</b>	Sprutning, valsning, doppning samt björning.
<b>Appliceringsvisk.</b>	Leveransviskositet.
<b>Torktid</b>	Lackeringsbar efter 5 min vid lufttorkning, + 20°C
<b>Färdiglackering</b>	Överlackas med de flesta av våra lacktyper.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 2 2008.06