

WEOMIST

Snabbtorkande lösningsmedelsbets för alla ljusa träslag utom furu. Ger ett pastellaktigt utseende.

PRODUKTBESKRIVNING

Lasyrtyp	Lösningsmedelsbets sammansatt av pigment och bindemedel. Avsedd att efterlikna NCS-kulörerna i ett laserat utförande. Ger ringa fiberresning och ingen svällning av fanérskarvar. Färgar även fläckar och genomslag av lim. Weomist har korta tork och genomloppstider. Ljusbeständigheten är mycket god. Avsedd för inomhusbruk.
Användning	Ljusa träslag t.ex. bok, ask, asp, björk, ek, al utom furu. Vid användandet av furu, (massivt och fanérat), finns risk för missfärgade gula fläckar på kvistar och hartsrika partier.
Kulör	Standard och specialkulörer.

TEKNISKA DATA

Färgämnen	Organiska och oorganiska pigment.
Lösningsmedel	Alkoholer, estrar och glykoletrar.
Torrhalt	Ca 10 - 15%.
Leveransviskositet	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
Densitet	Ca 0,95.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
Anm.	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Torktid	Lackeringsbar efter 5 min vid lufttorkning, + 20°C
Färdiglackering	Överlackas med Duolight 37331X718.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.