

WEOTINT

Snabbtorkande lösningsmedelsbets för alla träslag. Ger ett mer laserat utseende.

PRODUKTBESKRIVNING

Lasyrtyp	Lösningsmedelsbets sammansatt av lösliga färgämnen, pigment och bindemedel. Kan användas på alla träslag med ringa fiberresning och på fanér utan svällning av fanérskarvar. Betseffekten blir starkare och mer laserande genom tillsats av pigment. Färgar även fläckar och genomslag av lim. Weotint har korta tork och genomloppstider. Ljusbeständigheten är mycket god på grund av pigmenten. Avsedd för inomhusbruk.
Användning	Alla träslag.
Kulör	Standard och specialkulörer.

TEKNISKA DATA

Färgämnen	Organiska lösliga färgämnen och organiska pigment.
Lösningsmedel	Alkoholer, estrar och glykoletrar.
Torrhalt	Ca 1 - 10%.
Leveransviskositet	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
Densitet	Ca 0,90.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
Anm.	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning, valsning, doppning samt björning.
Appliceringsvisk.	Leveransviskositet.
Torktid	Lackeringsbar efter 5 min vid lufttorkning, + 20°C
Färdiglackering	Överlackas med de flesta av våra lacktyper.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2008.06